

## Auspuff-Reparaturpaste



<b>Eigenschaften</b>	BRICACAR ist eine pastöse und asbestfreie Spachtelmasse für die Reparatur von Löchern und Rissen an Auspuffanlagen.
<b>Vorbereitung</b>	Lösen Rost und Schmutz von den abzudichtenden Stellen entfernen und anschliessend mit Wasser anfeuchten.
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Reparaturpaste in Löcher und Risse drücken.</li><li>– Die umliegenden Stellen mehrere Zentimeter mit Paste bedecken und mit angefeuchteten Händen andrücken und glatt streichen.</li><li>– Den Auspuff nach der Reparatur auf Betriebs-Temperatur bringen und danach über Nacht trocknen lassen.</li><li>– Bei grösseren Löchern und Rissen empfehlen wir zur Verstärkung den Einsatz von Glasseidengewebe.</li></ul>
<b>Trocknung</b>	Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden
<b>Applikation</b>	Pinzel / Rostfreies Spachtelwerkzeug.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackung zu 250g.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BRICACAR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
<b>Viskosität</b>	Pastös
<b>Bindemittelbasis</b>	Natriumsilikat
<b>Farbtöne</b>	Schwarz
<b>Registrierung</b>	CPID 814503
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>

