

DICHTMASSE - GLÄTTMITTEL

Produkteart

Gebrauchsfertiges und neutrales Glättmittel, um Silikone und SMP-Dichtstoffe mühelos abzuglätten und in perfekter Passform zu modellieren.

Eigenschaften

- bricht Oberflächenspannung
- keine Verfärbungen der Dichtstoffe
- für Silikone und SMP
- kennzeichnungsfrei
- wiederverwendbar



Anwendung

Mit dem Coltogum Glättmittel wird die Oberflächenspannung von pastösen Dichtmassen gebrochen, um diese sauber abziehen und modellieren zu können. Ist für alle Coltogum Dichtmassen auf Silikon- und Hybrid/SMP-Basis geeignet und hinterlässt keine Verfärbungen an den Fugenflanken durch Duftstoffe (Öle), Tenside, Entschäumer, Konservierungsmittel oder Farbstoffe, wie dies bei handelsüblichen Spülmitteln der Fall sein kann. Nicht für das Glätten von Acryl-Dichtstoffen, für diese Anwendung nur sauberes Wasser verwenden.

Technische Daten

Attribute	Glättmittel
Chemische Basis	Wasser
Farbe	Farblos
Dichte	1,0 g/ml
Oxidierende Eigenschaft	nein
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Lagertemperatur	+5 bis +35 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate

Verarbeitung

Vor Gebrauch kurz schütteln. Glättmittel am besten über ein Zwischengefäß (zur Vermeidung von Verunreinigungen) oder mittels Sprühflasche sparsam auf die nachzuarbeitende Fugenmasse auftragen. Mit einem Abziehpachtel, z. B. Coltogum® Glättspachtel Profi, überschüssiges Material abziehen und glätten. Zur Erzielung sauberer Fugenflanken die Fugenränder vorgängig mit rückstandsfreiem Selbstklebeband abkleben. Dieses nach dem Glätten der Fugenmasse sofort wieder entfernen. Vermeiden Sie bitte Glättmitteltropfen auf den Dichtstoffen, da die Gefahr der Bildung von Wasserflecken besteht. Bei Naturstein und beim Glätten auf Glas besteht die Gefahr von Schlierenbildung. Daher ist es wichtig, diese Oberflächen sauber abzukleben, um Schlieren zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis:

Immer frisches Glättmittel verwenden und Silikonrückstände im Glättmittel vermeiden. Glättmittelrückstände sofort vom Untergrund und umliegenden Materialien mit Wasser verdünnen und reinigen, um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern. Wir empfehlen immer objektbezogene Vorversuche.

Verbrauch

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.

Lagerung

Originalverpackt kühl und trocken gelagert = siehe Aufdruck (Ablaufdatum). Angebrochene Gebinde zeitnah verbrauchen.

Sortiment

Flasche zu 200 ml einzeln oder in 15 Stück pro Karton erhältlich.
Kanister 5 Liter einzeln oder in 10 Stück pro Karton erhältlich.

Empfohlene Hilfsmittel

Drahtbürste (Grobreinigung), rückstandsfreies Abdeckband, Reinigungsmaterial, Handschuhe

Sicherheit

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt auf www.coltogum.ch

Haftungsausschluss:

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Anwendung hat der Verarbeiter das Produkt auf dessen Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu prüfen. Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der lokal geltenden Vorschriften verantwortlich. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.