

decotric Fugen-Reparatur

Gebrauchsfertige, hochwertige Kunstharzspachtelmasse für die schnelle Reparatur von Fliesenfugen im Innenbereich in drei Farbtönen.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Fugen-Reparatur</i> eignet sich hervorragend für Ausbesserungsarbeiten an Fugen von Keramik- und Glasfliesen, Kacheln und Mosaik. <i>decotric Fugen-Reparatur</i> ist nicht für den Bodenbereich geeignet.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe und Additive
	Farben:	weiß, manhattan-grau, bahama-beige
	Dichte:	ca. 1,80 g/cm
	pH-Wert:	ca. 8 - 9
	Trockenzeit:	4 - 7 Stunden je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF02
Untergrundvorbehandlung:	Die auszubessernden Fugen müssen trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett, Seifenrückstände usw.) sein. Loses Material aus den Fugen durch Auskratzen entfernen.	
Verarbeitung:	Die Tube vor der Verwendung gut durchkneten. <i>decotric Fugen-Reparatur</i> direkt in die schadhaften Stellen drücken und überstehende Spachtelmasse vorsichtig, z.B. mit einem Gummisspachtel, entfernen. Die ausgebesserte Fuge muß lückenlos ausgefüllt sein. Noch vor der vollständigen Durchtrocknung der Spachtelmasse sind die Fliesen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm zu reinigen. Poröse, matte und unglasierte Fliesen müssen vor dem Verfugen abgedeckt werden (z.B. mit Klebeband). Die ausgebesserten Stellen sind nach völliger Durchtrocknung von <i>decotric Fugen-Reparatur</i> wasserfest. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gute verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	128	
Gebindegrößen:	PE-Standtube à 400 g	