

decotric Modellgips für Bau und Hobby

Reiner Naturgips für Bastel - und Reparaturarbeiten

Anwendungsbereich:	<i>decotric Modellgips für Bau und Hobby</i> eignet sich zum Befestigen von Dübeln, Steckdosen u.ä. Bauteilen sowie zum Füllen von Löchern und Gießen von Figuren.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Naturgips
	Schüttgewicht:	ca. 750 g/l
	pH-Wert:	ca. 7,5
	Ansatzverhältnis:	Als Spachtelmasse: 2,0 - 2,2 kg in 1 l Wasser Als Gießmasse: 1,5 kg in 1 l Wasser
	Verarbeitungszeit:	ca. 10 Minuten
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren.	
Verarbeitung:	Sauberes, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß geben und <i>decotric Modellgips für Bau und Hobby</i> einstreuen. Kräftig umrühren, so daß eine knötchenfreie Masse entsteht.	
	Die angerührte Gipsmasse bleibt ca. 10 Minuten verwendbar.	
	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl und trocken lagern.	
Artikel-Nr.:	118	
Gebindegrößen:	Papierbeutel	à 1,5 kg
	Papiertüte	à 5 kg
	Papiersack	à 25 kg