

decofill Fassade + Feuchtraum

Gebrauchsfertige, witterungsbeständige Kunstharzspachtelmasse für den Feuchtraum- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:

decofill Fassade + Feuchtraum eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauher Decken, Wände und Fassaden sowie zur sicheren Verspachtelung von Kalk-, Zement- und Gipsputz. Anwendbar auch auf allen mineralischen Untergründen (Beton, Porenbeton, Ziegel usw.) sowie Dispersionsfarben und Gipskartonplatten. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Füllstoffe und Additive
Dichte:	1,78 g/cm ³
pH-Wert:	8
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke
GISBAU Produkt-Code:	M - DF02

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher im Außenbereich mit *decomur außen Fassaden-Spachtel* oder *decofill außen* verspachteln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit *decotric Tiefengrund LF* grundiert werden.

Verarbeitung:

decofill Fassade + Feuchtraum mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen.

Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

145

Gebindegrößen:

PE-Tube	à 400 g
PE-Dose	à 1 kg