

bestaProfi® Strukturspachtel weiss, Tube 200g**Produkteart**

Gebrauchsfertige, feinkörnige Struktur Spachtelmasse auf wässriger Dispersionsbasis mit 2mm Quarzsand.

Eigenschaften

bestaPROFI® Strukturspachtel ist eine umweltfreundliche, kennzeichnungsfreie Reparaturmasse für strukturierte Verputzflächen im Innenbereich.

Technische Daten

Viskosität: mPas 105 000 (hochviskos)
(Brookfield Sp.7 23°C)
Spez. Gewicht: 1.93 g/cm³
pH - Wert (Säuregrad): 8,2
Festkörperanteil: 79 %
Trocknungszeit: ca. 1 Stunde (bei 1mm Schichtdicke bei 23°C)
Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis +25°C
Frostempfindlich

**Anwendung**

Ausspachteln, Verfüllen, Dichten, Fugen und Reparieren von Sprüngen, Rissen, Abplatzungen, Bohrlöchern, Nagellöchern auf verputzten Oberflächen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fettfrei sowie tragfähig sein.
Die Holzfeuchte muss im Bereich von 8 - 15% liegen.

Verarbeitung

Direkt aus der Tube auf die auszubessernde Stelle auftragen und mit einem Spachtel glätten. Bei grösseren Löchern (5mm und mehr) ist bestaPROFI® Strukturspachtel in mehreren Schichten aufzutragen.
Bei geeigneter Verarbeitungstemperatur bereits nach 10 Min. überstreichbar.

Lagerung

24 Monate bei geschlossener Verpackung (kühl und trocken).

Gebindegrössen

Art.Nr.600928 Tube 200g weiss

Sicherheit

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.sfsunimarket.biz.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.